

TP 2 - jQuery : les bases

jQuery : sélecteurs , événements, manipulation du DOM, fonctions de base.

1()** A partir du code XHTML fournis avec ce TP « tp2.html » , programmez dans le fichiers « tp2.js » les fonctionnalités suivantes en « jQuery » :

- Au chargement de la page, les réponses du questionnaire doivent être invisibles.
- Lorsque l'utilisateur clique sur une des questions, la réponse adéquate doit être affichée.
- Au chargement de la page, toutes les questions du formulaire sont préfixées d'une numérotation respectant la syntaxe présentée dans la capture d'écran suivante :

Questionnaire jQuery

Q1: Comment afficher ou cacher un noeud du DOM avec jQuery ?

Q2: Comment lier une fonction à l'événement du click de souris ?

Q3: Comment faire un "Hello World" en jQuery ?

- Les définitions du « résumé jQuery » doivent s'afficher en rouge (via la CSS) lorsque la souris passe sur eux et redevenir comme avant lorsque la souris quitte la définition.
- Les liens qui font référence à une adresse absolue doivent être mise en orange (via la CSS).
- Le petit formulaire en bas de page doit permettre l'ajout d'une nouvelle note dans la liste des notes.
- Lorsque la souris passe sur une des notes, son fond devient rouge (via la CSS), il redevient de la couleur par défaut lorsque la souris quitte la note.